



En iyileri bir araya getiriyoruz

UL kaçak dedektörleri için SMART-Spray, I-BOOST ve
SPRAY-Check



Akıllı geliştirmeler akıllı kaçak tespiti

SMART-Spray, I-BOOST ve SPRAY-Check

INFICON UL kaçak dedektörleri için yeni ve akıllı eklemelerimiz kaçak tespitini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Daha hızlı yanıtlı sürelerine ve hassas, güvenilir ölçüm sonuçları üreten test dönemlerine güvenin. UL kaçak dedektörlerinizin performansı nı SMART-Spray, I-BOOST ve SPRAY-Check ile en üst düzeye çıkarın.

Ben-ARTTIR

Daha iyi performans, daha hızlı tepki süresi: ULTRA vakum modunda I-BOOST yazılımlı mını kullanın ve sıızıntı tespiti ve konum belirleme süresini %50'ye kadar kısaltın. En çeşitli oda hacimleri için çok daha hızlı tepki süreleri sayesinde hızlı, son derece hassas ölçüm sonuçları elde edin.

BİRBAKIŞTA AVANTAJLAR:

- ✓ Her zamankinden daha hızlı sıızıntı testleri için hızlandırılmış sıızıntı oranı sinyali
- ✓ Test noktaları daha kısa aralıklarla püskürtülebilir
- ✓ Birkaç yüz l/s'ye kadar sanal helyum pompalama hızı
- ✓ En iyi sistem koşulları için ayrı ayrı ayarlanabilir hızlanma oranları

SPREY KONTROLÜ

Basit kurulum, önemli faydalar SPRAY-Check

Sıızıntı ararken işlevselliği ve operasyonel hazırlığı güvenilir bir şekilde kontrol etmek için kullanılan bir test sıızıntıdır.

İlgili aralık 10-9 ile 10-8 mbar l/s'dir.

BİRBAKIŞTA AVANTAJLAR:

- ✓ Vakum odası na veya doğrudan kaçak dedektörüne yerleştirilebilir
- ✓ Sadece test gazları, örneğin helyum ile nüfuz edebilir; test odası kirlenmemiştir
- ✓ Özellikle kontrol sıızıntı hızı ve güvenli ölçüm aralıkları nı n altındaki sıızıntıları için 10-7 mbar l/s
- ✓ Öüzamanı n belirlenmesini sağlar (helyum püskürtme ile kaçak dedektöründeki kaçak oranı sinyalinin artışı arasındaki süre)

AKILLI-SPREY

Bağlantı hortumu yok, çaba yok, hata yok: Yeni SMART-Spray kaçak testini her zamankinden daha esnek ve verimli hale getiriyor. Büyük helyum silindirlerinin zorlu kullanımı nı, hortumlarla çalışmayı ve helyum spreynin zahmetli, zaman alıcı manuel ayarını unutun. SMART-Spray kaçak tespitini çok daha hızlı ve basit hale getirir ve daha güvenilir ve etkilidir.

BİRBAKIŞTA AVANTAJLAR:

- ✓ Hortum olmadan maksimum esneklik ve kolay kullanımı
- ✓ Optimum helyum akışı için kesin olarak önceden tanımlanmış helyum miktarı
- ✓ 1000'den fazla sprej içeren yeniden doldurulabilir mini kartuşlar (HeliCan)
- ✓ Kullanıma hazır olma durumunu, helyum püskürtme süresini ve sıızıntı oranını gösteren entegre renkli ekran
- ✓ Uzaktan kumanda ile kaçak dedektörünün basit kontrolü
- ✓ Daha karanlık sıızıntı test alanları nda kullanımı için entegre aydınlatma
- ✓ USB-C şarj portu ve değiştirilebilir pil

AKILLI-SPRAY, I-BOOST VE SPRAY-KONTROL

UYUMLULUK	AKILLI-SPREY	Ben-ARTTIR	SPREY KONTROLÜ
UL1000/UL5000 serisi	✓		✓
UL3000 Fab/UL6000 Fab serisi	✓	✓	✓

TEKNİK VERİLER

AKILLI-Sprey

Mevcut akı ş hı zları *

S ~ 12 sccm, E ~ 70 sccm, U ~ 250 sccm, XL ~ 1100 sccm

HeliCan 50 ml** püskürtme sayısı

S > 600, E > 110, U > 30

HeliCan 405 ml** püskürtme sayısı

B > 5000, E > 900, B > 260, XL > 50

Her püskürtmenin ayarlanabilir süresi

1,0 ila 9,9 saniye

Pil

Li-Ion, 3,63 V, 3,35 Ah, 12,16 Wh

Pil çalışma süresi

> 10 saat (tam kapasitede)

Kaçak dedektörünüzden kumandası

Başlat/durdur, sı fı rlama vb. gibi tüm temel fonksiyonlar.

Ekran

1,8 inç 280 x 320 piksel renkli ekran: Grafik/sayı sal sız ntı oranları ve durum göstergesi (uzaktan kumanda, pil, yaklaşık k HeliCan seviyesi, yaklaşık k kalan püskürtme sayısı)

I-BOOST hızlanma faktörü

Tepki süresi 64 kata kadar daha yüksek

SPRAY-Check TL8 sı zı ntı oranı aralı ğ ı

1,0 ila 9,9 x 10-8 mbar l/s

SİPARİŞ BİLGİLERİ

SMART-Spray helyum püskürtme tabancası

551-050

seti*** HeliCan helyum kartuşu, 50 ml – boş

Talep üzerine

HeliCan helyum kartuşu, 405 ml – boş HeliCan

Talep üzerine

helyum kartuşu, 50 ml, 6 bar HeliCan helyum

551-067

kartuşu, 405 ml, 6 bar (tehlikeli madde) 551-068

HeliCan helyum kartuşu, 405 ml, 1,9 bar HeliCan

551-068A

helyum kartuşu için dolum istasyonu Sprey ucu

551-070

kullanarak dolum için dolum adaptörüEk

Talep üzerine

bataryaya sahip aküşarj cihazı Aküşarj cihazı

551-080

Akü

551-081

551-085

Helyum akı ş nı kontrol etmek için Akı ş Kontrolü

Talep üzerine

SMART-Spray için koruyucu kılı f

Talep üzerine

Boş kasa

Talep üzerine

Esnek püskürtme ucu

Talep üzerine

I-BOOST yazılı m lisansı

551-600

SPREY- TL8 Kontrolü

551-031

* 20 °C ortam sıcaklığında

** 6 bar dolum bası ncı nda her iki saniyedeki püskürtme sayısı

*** UL cihazları için Bluetooth vericisi ve adaptörü pil, şarj kablosu, 2 x 50 ml HeliCan, el kayışı dahildir



SMART-SPRAY, I-BOOST VE SPRAY-CHECK: SAHADA ÜRÜN GÖSTERİMLERİ

Tesisinizde yeni özelliklerimizi göstermekten ve size bireysel avantajları ve faydaları göstermekten mutluluk duyarız. Test sürecini özel uygulamayı za en uygun şekilde geliştirmenize yardımcı olacağız ve yenilikçi özelliklerin test ortamını za entegrasyonu için kapsamlı destek sağlayacağız. Sadece tıklayın QR kodunuzu yazdırın ve randevunuzu alın.



www.inficon.com

reach.almanya@inficon.com

Ürün geliştirme programımız devam ettiği için, özellikler önceden haber verilmeksizin değ iştirilebilir. mibb10en1-01 (2403)

©2024 INFICON